



We Make Modern
Life Possible

PUR-LEITUNGEN

H07BQ-F (NGMH11YÖ)

PUR Mantelleitung



TECHNISCHE DATEN

	Norm EN 50525-2-21		Brandeigenschaften CPR-Klassifizierung: Eca
	Prüfspannung 2,5 kV / 50 Hz		Aderkennzeichnung HD 308 S2
	Nennspannung 450/750 V (Uo/U)		Temperaturbereich Verlegungstemperatur: min. -40°C Leitertemperatur: max. 90°C Kurzschlussstemperatur: max. 200°C Festeinbau: -40°C bis zu 75°C Flexibler Einsatz: -25°C bis zu 75°C
	Biegeradius am Leiter (min.) 3 x Ø der Leitung (feste Verlegung) 5 x Ø der Leitung (freie Verlegung)		

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, feindrähtig verzinkt oder unverzinkt
- 2 Aderisolation (EPR-Gummi)
- 3 Gemeinsame Aderumhüllung (EPR-Gummi)
- 4 Mantel (Polyurethan orange, ölbeständig und abriebfest)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
2 x 1,5	13,7	8,5	95	500 Sp, 1000 Sp
3 G 1,5	13,7	9,0	108	500 Sp, 1000 Sp
4 G 1,5	13,7	10,0	120	500 Sp, 1000 Sp
5 G 1,5	13,7	10,8	177	500 Sp, 1000 Sp
7 G 1,5	13,7	14,0	291	500 T, 1000 T
12 G 1,5	13,7	18,0	446	500 T, 1000 T
3 G 2,5	8,21	10,6	137	500 Sp, 1000 Sp
4 G 2,5	8,21	11,8	177	500 T, 1000 T
5 G 2,5	8,21	13,0	260	500 T, 1000 T
7 G 2,5	8,21	15,0	431	500 T, 1000 T
12 G 2,5	8,21	21,0	641	500 T, 1000 T
4 G 4	5,09	13,6	256	500 T, 1000 T
5 G 4	5,09	15,0	372	500 T, 1000 T
4 G 6	3,39	15,3	346	500 T, 1000 T
5 G 6	3,39	16,1	491	500 T, 1000 T
5 G 10	1,95	22,2	852	500 T, 1000 T
5 G 16	1,24	25,3	1206	500 T, 1000 T
5 G 25	0,795	33,6	2096	500 T, 1000 T
5 G 50	0,386	46,5	3290	500 T, 1000 T
5 G 70	0,272	53,0	5556	500 T, 1000 T
5 G 95	0,206	60,0	7274	500 T, 1000 T

CONTACT PERSON

Dogan Özcan
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

