



We Make Modern
Life Possible

2YSL(St)CYK-J 0,6/1 kV EMV-3 PLUS

PE/PVC Motoranschlussleitung, geschirmt



TECHNISCHE DATEN

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Norm
DIN VDE 0276-603 |  | Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend und flammwidrig
CPR-Klassifizierung: Eca |
|  | Prüfspannung
4 kV / 50 Hz |  | Aderkennzeichnung
HD 308 S2 |
|  | Nennspannung
0,6/1 kV (U ₀ /U) |  | Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. 5°C
Leitertemperatur: max. 70°C
Kurzschlussstemperatur: max. 160°C
Festeinbau: -30°C bis zu 80°C
Flexibler Einsatz: -5°C bis zu 70°C |
|  | Biegeradius am Leiter (min.)
5 x Ø der Leitung (feste Verlegung)
15 x Ø der Leitung (freie Verlegung) | | |

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, feindrähtig
- 2 Aderisolation (PE), Adern mit optimaler Schlaglänge verseilt
- 3 Schirm (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie und Geflechtschirm aus verzinnnten Kupferdrähten)
- 4 Mantel (PVC, schwarz (2YSL(St)CYK-J))

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
3 x 1,5 + 3 G 0,25	13,3 / 79	10,2	212	1000 D
3 x 2,5 + 3 G 0,5	7,98 / 39	11,8	286	1000 D
3 x 4 + 3 G 0,75	4,95 / 26	13,4	446	1000 D
3 x 6 + 3 G 1	3,3 / 19,5	15,3	582	1000 D
3 x 10 + 3 G 1,5	1,91 / 13,3	18,6	794	1000 D
3 x 16 + 3 G 2,5	1,21 / 7,98	21,5	1188	1000 D
3 x 25 + 3 G 4	0,78 / 4,95	25,5	1713	1000 D
3 x 35 + 3 G 6	0,554 / 3,3	28,3	24	1000 D
3 x 50 + 3 G 10	0,386 / 1,91	33,0	2718	1000 D
3 x 70 + 3 G 10	0,272 / 1,91	37,0	3636	1000 D
3 x 95 + 3 G 16	0,206 / 1,21	41,0	4978	1000 D
3 x 120 + 3 G 16	0,161 / 1,21	43,8	5077	1000 D
3 x 150 + 3 G 25	0,129 / 0,78	53,5	61	1000 D
3 x 185 + 3 G 35	0,106 / 0,554	59,5	7450	1000 D
3 x 240 + 3 G 50	0,080 / 0,386	70,0	10800	1000 D

CONTACT PERSON

Dogan Özcan
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

