




We Make Modern
Life Possible

Cu Leiterseile, RMn, verzinnt, hart

Cu Leiterseile, hart, unverdichtet



TECHNISCHE DATEN




Norm
DIN 48201-1



Biegeradius am Leiter (min.)
15 x Ø Seil

AUFBAU



1

Kupferdrähte, verzinnt, hart

2

Verseilverband, rund

Leiterquerschnitt (mm²)	Anzahl der Einzeldrähte im Leiter	Außendurchmesser ca. (mm)	Verseilrichtung der Außenlage	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Außenlänge (m)
25	7	5,6	rechts (Z)	0,727	225	500 D, 1000 D
35	7	7,5	rechts (Z)	0,524	315	500 D, 1000 D
50	7	9,0	rechts (Z)	0,387	500	500 D, 1000 D
95	19	12,6	rechts (Z)	0,268	856	500 D, 1000 D
120	19	12,8	rechts (Z)	0,153	1039	500 D, 1000 D
150	37	14,4	rechts (Z)	0,124	1500	500 D, 1000 D
185	37	16,2	rechts (Z)	0,099	1850	500 D, 1000 D

CONTACT PERSON

Dogan Özcan
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

