



We Make Modern
Life Possible

NIEDERSpannungSKABEL 0,6/1 kV

E-A2Y

PE-isolierte gebündelte Freileitung



TECHNISCHE DATEN



Norm

ÖVE/ÖNORM E 8200-626 (HD 626)



Prüfspannung

3,5 kV / 50 Hz



Nennspannung

0,6/1 kV (U₀/U)



Biegeradius am Leiter (min.)

18 x $\varnothing$ der Leitung



Brandeigenschaften

CPR-Klassifizierung: Fca



Aderkennzeichnung

1, 2 bzw. 3 erhabene Längsrippen auf den Adern. Die 4. Ader weist feine Längsrillen auf (75 % der Fläche) und hat die Typenbezeichnung aufgeprägt.



Temperaturbereich

Verlegungstemperatur: min. -5°C

Betriebstemperatur: -50°C bis zu 70°C

Leitertemperatur: max. 70°C

Kurzschlussstemperatur: max. 160°C

AUFBAU



1

Aluminiumleiter, rund mehrdrähtig (RM)

2

Aderisolation (PE schwarz, UV-beständig), 2 oder 4 Adern gleichen Querschnittes sind miteinander rechtsgängig verseilt, zusätzlich können noch 1 bis 2 Adern mit geringerem Querschnitt mitverseilt sein.

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Strombelastbarkeit Luft (A)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
2 x 16 RM	1,91	56	14,2	131
2 x 25 RM	1,2	80	17,9	210
4 x 25 RM	1,2	80	21,5	410
4 x 35 RM	0,868	100	24,1	522
4 x 50 RM	0,641	125	28,1	702
4 x 70 RM	0,443	160	31,9	958
4 x 95 RM	0,32	185	37,2	1308

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

