



We Make Modern
Life Possible

STEUER- UND ELEKTRONIKLEITUNGEN

2XSL(St)CYK-J 0,6/1 kV EMV-3 PLUS

XLPE/PVC Motoranschlussleitung, geschirmt



TECHNISCHE DATEN

	Norm DIN VDE 0276-603		Brandeigenschaften EN 60332-1-2: selbstverlöschend und flammwidrig CPR-Klassifizierung: Eca
	Prüfspannung 4 kV / 50 Hz		Aderkennzeichnung HD 308 S2
	Nennspannung 0,6/1 kV (U ₀ /U)		Temperaturbereich Verlegungstemperatur: min. 5°C Leitertemperatur: max. 70°C Kurzschluss temperatur: max. 160°C Festeinbau: -30°C bis zu 80°C Flexibler Einsatz: -5°C bis zu 70°C
	Biegeradius am Leiter (min.) 5 x Ø der Leitung (feste Verlegung) 15 x Ø der Leitung (freie Verlegung)		

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, feindrähtig
- 2 Aderisolation (XLPE), Adern mit optimaler Schlaglänge verseilt
- 3 Schirm (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie und Geflechschirm aus verzinnnten Kupferdrähten)
- 4 Mantel (PVC, schwarz (2XSL(St)CYK-J))

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
3 x 1,5 + 3 G 0,25	13,3 / 79	1000 T	10,2	212
3 x 2,5 + 3 G 0,5	7,98 / 39	1000 T	11,8	286
3 x 4 + 3 G 0,75	4,95 / 26	1000 T	13,4	446
3 x 6 + 3 G 1	3,3 / 19,5	1000 T	15,3	582
3 x 10 + 3 G 1,5	1,91 / 13,3	1000 T	18,6	794
3 x 16 + 3 G 2,5	1,21 / 7,98	1000 T	21,5	1188
3 x 25 + 3 G 4	0,78 / 4,95	1000 T	25,5	1713
3 x 35 + 3 G 6	0,554 / 3,3	1000 T	28,3	24
3 x 50 + 3 G 10	0,386 / 1,91	1000 T	33,0	2718
3 x 70 + 3 G 10	0,272 / 1,91	1000 T	37,0	3636
3 x 95 + 3 G 16	0,206 / 1,21	1000 T	41,0	4978
3 x 120 + 3 G 16	0,161 / 1,21	1000 T	43,8	5077
3 x 150 + 3 G 25	0,129 / 0,78	1000 T	53,5	61
3 x 185 + 3 G 35	0,106 / 0,554	1000 T	59,5	7450
3 x 240 + 3 G 50	0,080 / 0,386	1000 T	70,0	10800

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

