



We Make Modern
Life Possible

BRANDMELDEKABEL UND -LEITUNGEN

BM-YY

PVC Brandmeldeleitung, ungeschirmt



TECHNISCHE DATEN



Norm

EN 50575 in Anlehnung an ÖVE-K 35



Prüfspannung

800 Veff / 50 Hz



Nennspannung

max. 300 Vss



Biegeradius am Leiter (min.)

7,5 x Ø der Leitung



Brandeigenschaften

EN 60332-1-2: selbstverlöschend
CPR-Klassifizierung: Eca



Aderkennzeichnung

färbig gemäß ÖVE-K 35



Temperaturbereich

Verlegungstemperatur: min. -5°C
Festeinbau: -30°C bis zu 70°C
Flexibler Einsatz: -5°C bis zu 50°C

AUFBAU



1

Kupferleiter, rund eindrätig

2

Aderisolation (PVC)

3

Mantel (PVC rot mit Aufdruck „Brandmeldeleitung“)

Elektrische Parameter

Durchmesser des Leiters	mm	0,8
Leiterwiderstand, max. bei 20 °C	Ω/km	36,6
Isolationswiderstand, min. bei 20 °C	MΩ/km	100

Aderanzahl x Leiterdurchmesser	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
2	4,5	30	100 R, 500 SP, 1000 SP
3	4,8	36	100 R, 500 SP, 1000 SP
4	5,5	44	100 R, 500 SP, 1000 SP

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

