



We Make Modern
Life Possible

HALOGENFREIE STEUER- UND ELEKTRONIKLEITUNGEN

J-H(St)H EIB BUS

MSR Installationskabel für EIB-Bus,
halogenfrei, geschirmt



TECHNISCHE DATEN

- | | |
|--|---|
|  Norm
in Anlehnung an DIN VDE 0815 |  Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. -5°C |
| <hr/> | |
|  Prüfspannung
4000 Veff (core/screen) | |
| <hr/> | |
|  Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend EN 60754-1 und 2: halogenfrei, keine korrosiven Brandgase CPR-Klassifizierung: Eca | |
| <hr/> | |
|  Aderkennzeichnung
1. Kreis: rot (a), schwarz (b) 2. Kreis: weiß (a), gelb (b) | |

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, rund eindrätig (RE)
- 2 Aderisolation (halogenfreie Polymermischung), Adern zum Sternvierer verseilt
- 3 Bebänderung (halogenfreie Kunststoffolie)
- 4 Schirm (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie mit Beidraht)
- 5 Mantel (PVC grau RAL 7035 oder grün RAL 6018)

Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Doppeladeranzahl x Leiterdurchmesser	Standardlängen/Aufmachung (m)
7,0	60	2	100 R, 500 SP, 1000 SP

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

