



We Make Modern
Life Possible

INDUSTRIEKABEL UND -LEITUNGEN

FLEXICS® TRUCK TWIN FLYY


PVC/PVC Zwillings-Batterieleitung für
Nutzfahrzeuge



TECHNISCHE DATEN

	Norm nach ISO 6722-1 und ISO 14572 / Temperaturklasse A		Brandeigenschaften ISO 6722-1 ISO 14572 ISO 4141
	Prüfspannung 3000 / 50 Hz		Aderkennzeichnung Schwarz und rot
	Nennspannung 60 V (Uo/U)		Temperaturbereich Betriebstemperatur: -40°C bis zu 85°C
	Biegeradius am Leiter (min.) 15 x Ø der Leitung		

AUFBAU



- 1 Feindrähtige, blanke Kupferlitze, gemäß ISO 6722-1
- 2 Aderisolation aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC)
- 3 Mantel aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC), Farbe: schwarz (RAL 9005)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Außenmaße Breite x Höhe (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
2 x 6	15,2 x 7,4	201
2 x 10	18,8 x 9	304
2 x 16	20,9 x 10	442
2 x 25	25,6 x 12,4	671
2 x 35	28 x 13,7	883
2 x 50	33 x 17	1261
2 x 70	35,1 x 16,8	1799

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

