



We Make Modern
Life Possible

INDUSTRIEKABEL UND -LEITUNGEN

FLEXICS® YSLYv-K35 400Hz 7x35+6x(4x1)

Kabel für Bodenstromversorgung mit
Steueradern, für feste Installation



TECHNISCHE DATEN



Nennspannung
0,6 / 1 kV (U_o/U)



Prüfspannung
4000 V / 50 Hz



Biegeradius am Leiter (min.)
5 x Ø der Leitung



Aderkennzeichnung
zentrale blaue Ader, andere Adern schwarz (fortlaufend nummeriert)



Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend und flammwidrig



Temperaturbereich
Festeinbau: -40°C bis zu 70°C
Flexibler Einsatz: -15°C bis zu 70°C

AUFBAU



1

Feindrähtige, blanke Kupferlitze, Klasse 5 gemäß DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228

2

Stromversorgungsadern aus einer speziellen kaltbeständigen Mischung auf Polyvinylchlorid Basis; Steueradern aus einer speziellen Mischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC)

3

Stromversorgungsadern (schwarz mit Nr. 1-6) über dem zentralen Kern (blau) mit 6 Sternvierern den Zwischenräumen verseilt

4

Vliesbewicklung

5

Mantel aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC), Farbe: schwarz (RAL 9005)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
7 x 35 + 6 x (4 x 1)	37,0	3109

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

