



We Make Modern
Life Possible

FERNMELDEKABEL UND -LEITUNGEN

A-2Y(L)2Y...St III Bd

Fernmelde-Erdkabel, geschirmt,
längswasserdicht



TECHNISCHE DATEN



Norm
DIN VDE 0816



Prüfzeichen
VDE Deutschland



Prüfspannung
500 V (Ader/Ader) / 50 Hz
2 kV (Ader/Schirm) / 50 Hz



Nennspannung
225 Veff (Spitzenwert)



Biegeradius am Leiter (min.)
10 x Ø des Kabels



Brandeigenschaften
CPR-Klassifizierung: Fca



Aderkennzeichnung
DIN VDE 0816



Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. -20°C
Festeinbau: -20°C bis zu 70°C
Flexibler Einsatz: -20°C bis zu 50°C

AUFBAU



Kupferleiter, rund eindrätig (RE)



Aderisolation (PE), Adern sind zu Sternvierern und diese zu Bündeln verseilt



Gemeinsame Aderumhüllung (Kunststoffolie)



Schirm (copolymer beschichtete Aluminiumfolie, die mit dem PE-Mantel verschweißt ist)



Mantel (HDPE schwarz, UV-beständig)

Elektrische Parameter

Durchmesser des Leiters	mm	0,6	0,8
Leiterwiderstand, max. bei 20 °C	Ω/km	130	73,2
Isolationswiderstand, min. bei 20 °C	MΩ/km	52	55
Gegenseitige Kapazität (ca. Wert), bei 800 Hz	nF/km	400	400

Doppeladeranzahl x Leiterdurchmesser	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
2 x 2 x 0,6	8,0	80	500 T, 1000 T
6 x 2 x 0,6	10,8	124	500 T, 1000 T
10 x 2 x 0,6	12,6	173	500 T, 1000 T
20 x 2 x 0,6	16,3	291	500 T, 1000 T
30 x 2 x 0,6	18,5	406	500 T, 1000 T
40 x 2 x 0,6	20,9	495	500 T, 1000 T
50 x 2 x 0,6	22,5	604	500 T, 1000 T
70 x 2 x 0,6	25,0	787	500 T, 1000 T
100 x 2 x 0,6	30,0	1143	500 T, 1000 T
150 x 2 x 0,6	31,0	1230	500 T, 1000 T
200 x 2 x 0,6	41,5	2193	500 T, 1000 T
2 x 2 x 0,8	9,5	89	500 T, 1000 T
4 x 2 x 0,8	12,0	146	500 T, 1000 T
6 x 2 x 0,8	12,5	171	500 T, 1000 T
10 x 2 x 0,8	15,0	253	500 T, 1000 T
20 x 2 x 0,8	19,5	446	500 T, 1000 T
30 x 2 x 0,8	22,5	615	500 T, 1000 T
40 x 2 x 0,8	25,5	821	500 T, 1000 T
50 x 2 x 0,8	28,0	988	500 T, 1000 T
70 x 2 x 0,8	31,0	1283	500 T, 1000 T
100 x 2 x 0,8	37,0	1843	500 T, 1000 T
150 x 2 x 0,8	47,0	2935	500 T, 1000 T
200 x 2 x 0,8	52,4	3652	500 T, 1000 T

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

