




We Make Modern
Life Possible

LEITERSEILE

Cu Leiterseile, RMk, weich

Cu Leiterseile, weich, verdichtet



TECHNISCHE DATEN



Norm

IEC 60228
in Anlehnung an EN 50164 (für Querschnitt $\geq$
50 mm²)



Biegeradius am Leiter (min.)

15 x $\varnothing$ des Seils

AUFBAU



1

Kupferdrähte, blank, weich

2

Verseilverband, rund verdichtet

Leiterquerschnitt (mm²)	Anzahl der Einzeldrähte im Leiter	Verseilrichtung der Außenlage	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
6	7	links (S)	3,08	3,1	55
10	7	links (S)	1,83	3,9	90
16	7	links (S)	1,15	4,9	140
25	7	links (S)	0,727	6,1	220
35	7	links (S)	0,524	7,3	305
50	7	links (S)	0,387	8,3	415
50	19	links (S)	0,387	8,4	415
70	19	links (S)	0,268	10,0	595
95	19	links (S)	0,193	11,8	825
120	19	links (S)	0,153	13,0	1040
150	19	links (S)	0,124	14,5	1285
185	37	links (S)	0,099	16,5	1605
240	37	links (S)	0,075	18,9	2110
300	61	links (S)	0,060	21,4	2650
400	61	links (S)	0,047	24,2	3385
500	61	links (S)	0,037	27,4	4345

CONTACT PERSON

Natalia Dikovits
Vertrieb
+43 (0) 1 70170-120
natalia.dikovits@skw.at

