




We Make Modern
Life Possible

LEITERSEILE

Cu Leiterseile, RMn, hart

Cu Leiterseile, hart, unverdichtet



TECHNISCHE DATEN



Norm
DIN 48201-1



Biegeradius am Leiter (min.)
15 x $\varnothing$ des Seils

AUFBAU



1

Kupferdrähte, hart

2

Verseilverband, rund

Leiterquerschnitt (mm ²)	Anzahl der Einzeldrähte im Leiter	Außendurchmesser ca. (mm)	Verseilrichtung der Außenlage	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Auflmachung (m)
25	7	5,6	rechts (Z)	0,727	225	500 T, 1000 T
35	7	7,5	rechts (Z)	0,524	315	500 T, 1000 T
50	7	9,0	rechts (Z)	0,387	500	500 T, 1000 T
95	19	12,6	rechts (Z)	0,268	856	500 T, 1000 T
120	19	12,8	rechts (Z)	0,153	1039	500 T, 1000 T
150	37	14,4	rechts (Z)	0,124	1500	500 T, 1000 T
185	37	16,2	rechts (Z)	0,099	1850	500 T, 1000 T

CONTACT PERSON

Natalia Dikovits
Vertrieb
+43 (0) 1 70170-120
natalia.dikovits@skw.at

