
We Make Modern Life Possible.



LEITERSEILE

Cu Leiterseile, RMn, hart

Cu Leiterseile, hart, unverdichtet


Die Leiter dienen zur Verbindung von Punkten mit gleichem elektrischen Potential oder für hohe Ströme und niedrige Spannungen.

TECHNISCHE DATEN

Norm
DIN 48201-1

Biegeradius am Leiter (min.)
15 x Ø des Seils

AUFBAU



1. Kupferdrähte, hart
2. Verseilverband, rund

Cu Leiterseile, RMn, hart
Cu Leiterseile, hart, unverdichtet

Leiterquerschnitt (mm^2)	Anzahl der Einzeldrähte im Leiter	Außendurchmesser ca. (mm)	Verseilrichtung der Außenlage	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
25	7	5,6	rechts (Z)	0,727	225	500 T, 1000 T
35	7	7,5	rechts (Z)	0,524	315	500 T, 1000 T
50	7	9,0	rechts (Z)	0,387	500	500 T, 1000 T
95	19	12,6	rechts (Z)	0,268	856	500 T, 1000 T
120	19	12,8	rechts (Z)	0,153	1039	500 T, 1000 T
150	37	14,4	rechts (Z)	0,124	1500	500 T, 1000 T
185	37	16,2	rechts (Z)	0,099	1850	500 T, 1000 T

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.

CONTACT PERSON

Natalia Dikovits
Vertrieb
+43 (0) 1 70170-120
natalia.dikovits@skw.at

