We Make Modern Life Possible.

INDUSTRIEKABEL UND -LEITUNGEN

FLEXICS® TRUCK TWIN FLYY

PVC/PVC Zwillings-Batterieleitung für Nutzfahrzeuge

PVC-Zwillings-Batterieleitungen für den Einsatz in Fahrzeugen. Verbindung- und Steuerkabel zwischen der Spannungsquelle und elektrischen Geräten, z.B. für Ladebordwände usw.



TECHNISCHE DATEN

Norm
nach ISO 6722-1 und ISO 14572 / Temperaturklasse A

Prüfspannung
3000 / 50 Hz

Nennspannung
60 V (Uo/U)


Biegeradius am Leiter (min.)
15 x Ø der Leitung

Brandeigenschaften
ISO 6722-1
ISO 14572
ISO 4141

Aderkennzeichnung
Schwarz und rot

Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -40°C bis zu 85°C

AUFBAU



1. Feindrähtige, blanke Kupferlitze, gemäß ISO 6722-1
2. Aderisolation aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC)
3. Mantel aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC), Farbe: schwarz (RAL 9005)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm²)	Außenmaße Breite x Höhe (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
2 x 6	15,2 x 7,4	201
2 x 10	18,8 x 9	304
2 x 16	20,9 x 10	442
2 x 25	25,6 x 12,4	671
2 x 35	28 x 13,7	883
2 x 50	33 x 17	1261
2 x 70	35,1 x 16,8	1799

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.

CONTACT PERSON

Natalia Dikovits
Vertrieb
+43 (0) 1 70170-120
natalia.dikovits@skw.at

